

Holz Entgrauer



1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Intensives Reinigungsmittel für alle vergrauten Holzoberflächen im bewitterten Außenbereich.

- Gut haftend und tropfgehemmt.
- Bleicht und frischt auf.
- Hölzer erhalten Ihre natürliche Farbe zurück.

2 ANWENDUNGSBEREICH

Terrassen, Pergolen, Pavillons, Schiffsplanken, Stege und Brücken sowie Gartenmöbel aus heimischem Hartholz, Nadelholz oder Tropenholz, z.B. Afzelia, Afrormosia, Bangkirai, Douglasie, Eiche, Frameri, Ilomba, Iroko, Jatai, Kaori, Kiefer, Lärche, Makroé, Meranti, Oregon Pine, Radiata Pine, Red Cedar, Red Narra, Redwood, Robinie, Sapelli, Sipo oder Teak.

Auch zum Entfernen von metallbedingten Verfleckungen von Holz im Innenbereich.

Nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen!

3 ANWENDUNG

Oberfläche vorreinigen. Angrenzende nicht zu behandelnde Oberflächen schützen. Holzoberfläche mit klarem Wasser vornässen. **Dr. Schutz Entgrauer** mit metallfreiem Kunststoffpinsel oder Bürste satt auf die Oberfläche auftragen und mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Kräftig mit Bürste mit dem verbliebenen Produkt entlang der Holzfasern nacharbeiten. Mit Wasser gründlich abspülen. (z.B. mit Gartenschlauch abspritzen). Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen Behandlung wiederholen. Nach dem Trocknen Holzoberflächen neu einpflegen, z.B. mit **Dr. Schutz Terrassen Öl** oder **Dr. Schutz Bangkirai Öl**.

Hinweise:

- Säureempfindliche Oberflächen vor Spritzern schützen, z.B. mit Schutzfolie abdecken. Bei Anwendung Kontakt mit Metall vermeiden. Möglichst kunststoffgebundene Pinsel oder Kunststoffbürsten verwenden.
- Zur Reinigung möglichst keinen Hochdruck-Reiniger verwenden, da dadurch die Oberfläche aufgeraut wird
- Zur Entfernung von bleibenden Flecken und Verfärbungen und zum Erreichen einer glatten Oberfläche, das trockene Holz zusätzlich abschleifen. Auf metallfreie und stets scharfe Schleifmittel achten. Den Schleifstaub vollflächig mit einem feuchten Tuch (!) entfernen oder abspülen.
- Bei Metall-Verfleckungen im Innenbereich Produkt auf die betroffenen Stellen auftragen und nach 10-minütiger Einwirkung mit Wasser mehrfach gut nachwischen. Oberfläche mit der ursprünglichen Oberflächenbehandlung nacharbeiten. Das Verbleiben einer Aufhellung ist möglich.

4 VERBRAUCH

ca.150-200 g/m². Genauen Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln. (Reichweite: ca. 5-7 m²/l)

5 LAGERUNG

Im verschlossenen Originalgebilde kühl und trocken lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich

Holz Entgrauer



aufbewahren.

6 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Oxalsäure, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, anionische Tenside.

GISCODE: GG 70 (Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel)

pH: ca. 1 (stark sauer!)

ADR/RID: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP: GHS05. Gefahr. Enthält Oxalsäure. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/internationalen Vorschriften.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

8 QUERVERWEIS

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die Homepage www.dr-schutz.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Tel.: + 49 (0)228 / 95 35 2-0
Fax: + 49 (0)228 / 95 35 2-29
E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz
Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. +41 (0)44 533 45 00
Fax +41 (0)44 533 45 01
E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich
Michael Neubauer
Tel. : +43 (0)664 3562985
Fax: +43 (0)463 265526 8178
E-Mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.