









TECHNISCHE DATEN

**PURLINE Bioboden | wineo 1000 zum Kleben**

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776  
frei von Chlor, Lösungsmitteln und Weichmachern

**wineo**

|   |   |                          |   |   |   |   |  |   |   |
|---|---|--------------------------|---|---|---|---|--|---|---|
|  <b>zum Kleben</b>   | wineo 1000 wood   | wineo 1000 stone         |    |   |   |   |  |   |   |
| <b>Format</b>   | 1298 x 200 mm   | 862 x 402 mm             |   |   |   |   |  |   |   |
| <b>Produktstärke</b>  | 2,2 mm  | 2,2 mm                   |   |   |   |   |  |   |   |
| <b>Gewicht</b>  | 3,4 kg/m <sup>2</sup>   | 3,4 kg/m <sup>2</sup>    |   |   |   |   |  |   |   |
| <b>Planken / m<sup>2</sup> pro Paket</b>  | 20 / 5,19 m <sup>2</sup>  | 14 / 4,86 m <sup>2</sup> |   |   |   |   |  |   |   |
| <b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>   | 48 / 249,12 m <sup>2</sup>  | 50 / 243 m <sup>2</sup>  |   |   |   |   |  |   |   |
| <b>Garantieleistung</b>   | 30 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de                               |                          |   |   |   |   |  |   |   |
| <b>Klassifizierungen</b>  |   |                          | <b>Produktaufbau</b>  |   |   |   |  |   |   |
|  <b>Nutzungsstufe 23</b><br>EN ISO 10874   | Wohnbereiche mit intensiver Nutzung   |                          | 1   |   |   |   |  |   |   |
|  <b>Nutzungsstufe 32</b><br>EN ISO 10874   | Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung  |                          |   |   |   |   |  |   |   |
|  <b>R9</b><br>Rutschhemmstufe<br>DIN 51130   | R 9   |                          |   |   |   |   |  |   |   |
|  Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit – EN ISO 26987  | Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit                                       |                          | 2   |   |   |   |  |   |   |
|  <b>Lichtechtheit</b><br>EN ISO 105-B02  | ~ 7   |                          |   |   |   |   |  |   |   |
|  <b>Resteindruck</b><br>EN ISO 24343-1   | ~ 0,05 mm   |                          | 3   |   |   |   |  |   |   |
|  <b>Möbelfußtest</b><br>EN 424   | Fuß Typ 0 – keine sichtbare Veränderung   |                          |   |   |   |   |  |   |   |
|  <b>Stuhrollenversuch</b><br>EN 425  | 25000 Umläufe<br>Kein Schaden mit Rollen Typ W  |                          | <br><a href="http://www.blauer-engel.de/uz120">www.blauer-engel.de/uz120</a><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |   |   |   |  |   |   |
|  <b>Wärmedurchlasswiderstand</b><br>ISO 8302   | 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W   |                          |   |   |   |   |  |   |   |
|  <b>Trittschallminderung</b><br>EN ISO 10140   | ~ 4 dB<br>~ 17 dB im System mit silentPLUS  |                          |   |   |   |   |  |   |   |
|  <b>Dimensionsstabilität</b><br>EN ISO 23999   | ~ 0,10 %  |                          |   |   |   |   |  |   |   |
|  <b>Biegeverhalten</b><br>EN ISO 24344   | < 20 mm   |                          |   |   |   |   |  |   |   |
| <b>REACH</b>  | frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %  |                          |   |   |   |   |  |   |   |
| <b>Entsorgung</b>   | <u>Privat:</u><br>mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich<br><u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV170203 |                          |   |   |   |   |  |   |   |
|  Windmüller GmbH<br>Nord-West-Ring 21<br>D-32832 Augustdorf<br>DOP: 2001010<br>EN 14041:2004 / AC2006<br>1658<br>    <br>www.wineo.de |   |                          |   | <br>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions) | <br>Registration-Code<br>NAPCCU<br>www.dgnb-navigator.de | <br>GREENGUARD<br>PRODUCT CERTIFIED FOR LOW VOC EMISSIONS IN CARPET, FLOOR COVERING, AND FURNITURE<br>GOLD | <br>floor score<br>CERTIFIED BY FSC Global Services | <br>THE INDOOR CLIMATE LABEL | <br>EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL<br>M1 |

**Hinweise:**

- Fußbodenheizung:  
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.