

Parkett&Kork Glanz

Parkett&Kork Matt



1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Metallfreie, wachshaltige Polymerdispersion für die Pflege und Auffrischung aller wasserfest versiegelten, hartwachsgeölten und UV-geölten Holz- und Korkböden.

- Gebrauchsfertig, wasserbasiert, wischfest nach Trocknung.
- Schützt den Boden vor Abrieb und das Holz vor Wasser.
- Verleiht alten und stumpfen Böden neue Attraktivität.
- Die regelmäßige Reinigung des eingepflegten Belages wird vereinfacht. Wir empfehlen hierfür Parkett&Kork Reiniger.
- Formulierung ohne Zink-Vernetzung, ohne TBEP.

Parkett&Kork Glanz für glänzend bis seidenglänzend versiegelte Holzböden.

Parkett&Kork Matt für matt versiegelte Holzböden.

2 ANWENDUNGSBEREICH

Wasserfest versiegelte Holz- und Korkböden. Auch einsetzbar für die Pflege von PVC und Linoleum-Böden.

Fußbodenoberflächen unterliegen je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Auf versiegelten absorbiven Untergründen wie Holz ist zur Werterhaltung die regelmäßige Pflege zwingend vorzuschreiben, um Schaden vorzubeugen. Wenn die Oberfläche durch die Nutzung schadhaf bis auf das Holz geworden ist, muss zur Sanierung komplett geschliffen und neu versiegelt werden.

Beachten Sie die objekt- und belagsspezifischen Pflegeanleitungen unter www.dr-schutz.com.

3 ANWENDUNG

Boden gut reinigen und trocknen lassen. Vor Gebrauch sorgfältig aufschütteln. Unverdünnt mit dem Wischwiesel oder einem flusenfreien Breitwischmopp in einem gleichmäßigen dünnen Film auf den gründlich gereinigten Boden in Verlegerichtung auftragen. Für erhöhten Schutz Auftrag wiederholen, wenn der Pflegefilm trittfest ist. Das Produkt ist selbsthärtend und muss nicht poliert werden. Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden trocknen lassen.

Der Schutz des Bodens bleibt erhalten, wenn Parkett&Kork Glanz/Matt regelmäßig nach einer Grundreinigung aufgetragen wird. Wir empfehlen hierfür Intensivreiniger für Parkett&Kork.

Der Pflegezyklus orientiert sich am Grad der Beanspruchung:

- Gering beanspruchte Böden (z.B. in Wohn- und Schlafräumen, Büroräumen ohne Publikumsverkehr) je nach Bedarf etwa 1 bis 2x im Jahr.
- Mittelstark beanspruchte Böden (z.B. in Korridoren, auf Treppen, in Büroräumen mit Publikumsverkehr) je nach Bedarf etwa alle 3 bis 6 Monate, stärker beanspruchte Bereiche auch häufiger.
- Stark beanspruchte Böden (z.B. in Gaststätten, Ladengeschäften, Kaufhäusern, Schulen oder im Fall von Tanzflächen) alle 4 bis 8 Wochen, besonders stark beanspruchte Bereiche auch häufiger.

Hinweise:

- Bei Auftrag starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden, Fußbodenheizung vorher abstellen.

Parkett&Kork Glanz

Parkett&Kork Matt



- Boden- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen.
- Die Anwendung ist auch im Rahmen einer Unterhaltsreinigung als Wischpflege 1:100 verdünnt im Wischwasser möglich. Dies empfehlen wir insbesondere auf Böden mit Oberflächenstrukturierung und R-Effekt.
- Der Aufbau überstarker Pflegemittelschichten ist zu vermeiden.
- Das Polieren mit einer High-Speed-Maschine nach Trocknung ist möglich.
- Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser.

4 VERBRAUCH

20 – 25 ml pro qm je Auftrag (40 m²/l).

5 LAGERUNG

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

6 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser, Polyacrylat, Glycoether, Kieselsäuren, Wachse, Additive, Duftstoffe, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL. Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

GISCODE: GE10 (Emulsionen/Dispersionen)

pH: 7,5 – 8,0 (Konzentrat)

ADR/RID: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP: Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft.

Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

7 BESONDERE HINWEISE

- Vor der Anwendung auf werkseitigen UV-Versiegelungen (Fertigparkett, werkseitige PU-Vergütungen) muss die Oberfläche mit **Intensivreiniger für Parkett&Kork** und grünem Pad gründlich vorgereinigt werden. Vorprobe auf Netzung und Haftung des Pflegefilms empfohlen. Beachten Sie die Empfehlungen der Fertigparkett- bzw. Belaghersteller.
- Fertigparkett muss mit einer werkseitigen Kantenimprägnierung ausgestattet sein oder nach der Verlegung gegen Eindringen von Wasser fugenimprägniert worden sein.
- Nicht für imprägniert-geölte Oberflächen. Hierfür empfehlen wir **Premium Pflegeöl**.
- **Parkett&Kork Glanz/Matt** ist leicht schichtbildend. Bei überpflegten Böden ist die Grundreinigung mit **Intensivreiniger für Parkett&Kork** möglich.
- -Sollte sich eine alte und überstarke Pflegeschicht nicht ablösen lassen, so können auch die deutlich stärkeren Produkte **Dr. Schutz Grundreiniger R** bzw. sogar **Dr. Schutz Turbo Grundreiniger** zur

Parkett&Kork Glanz

Parkett&Kork Matt



Anwendung kommen. Diese Produkte sind nur für erfahrene Anwender empfohlen. In Einzelfällen kann es zu Siegelanlösungen oder Holzverfärbungen kommen.

8 QUERVERWEIS

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die Homepage www.dr-schutz.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0
Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29
E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz
Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. 044 533 45 00
Fax 044 533 45 01
E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich
Michael Neubauer
Tel. : +43 (0) 664 3562985
Fax: +43 (0) 463 265526 8178
E-Mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.